

Vyhlásenie o parametroch

č. AT165/01

podľa prílohy III Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:

Beton- und Mörteldichtungsmittel DM 40
(Vodotesniaca prísada do betónu DM 40)

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa čl. 11 ods. 4:

číslo šarže: vid' obal výrobku

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Tesniaca prísada pre výrobu betónu

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako vyžaduje čl. 11 ods. 5:

Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12 ods. 2:

nie je relevantné

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

System 2+

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaný subjekt "Amt der Wiener Landesregierung", identifikačné číslo 1139, vykonal počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a systému riadenia výroby, vykonáva priebežný dohľad nad systémom riadenia výroby podľa Systému 2+ a vydal certifikát o zhode systému riadenia výroby: 1139-CPD-0018/03



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebných výrobkov, pre ktoré bolo vydané európske technické posúdenie:

nie je relevantné

9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Obsah chloridov	Bez obsahu chloridov	EN 934-2:2009+A1:2012
Obsah alkálií	Max. 4,0 % hm.	
Korozívnosť	Obsahuje iba zložky uvedené v prílohe A.1 normy EN 934-1:2008	
Pevnosť v tlaku	po 28 dňoch: skúšobná zmes \geq 85% kontrolnej zmesi	
Kapilárna nasiakavosť	Skúšaná počas 7 dní po 7 dňoch ošetrovania: skúšobná zmes \leq 50 % z hmotnosti kontrolnej zmesi; Skúšaná počas 28 dní po 90 dňoch ošetrovania: skúšobná zmes \leq 60 % z hmotnosti kontrolnej zmesi	
Obsah vzduchu	skúšobná zmes \leq 2% objemu kontrolnej zmesi	
Nebezpečné látky	NPD	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:



Peter Mayr

**produktový manager
Murexin AG**

Bernhard Mucherl

predstavenstvo

Wiener Neustadt, dňa 01.01.2014



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com



1139

Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

14

POV: AT165/01

EN 934-2:2009+A1:2012

Tesniaca prísada pre výrobu betónu

Obsah chloridov	Bez obsahu chloridov
Obsah alkálií	Max. 4,0 % hm.
Korozívnosť	Obsahuje iba zložky uvedené v prílohe A.1 normy EN 934-1:2008
Pevnosť v tlaku	po 28 dňoch: skúšobná zmes \geq 85% kontrolnej zmesi
Kapilárna nasiakavosť	Skúšaná počas 7 dní po 7 dňoch ošetrovania: skúšobná zmes \leq 50 % z hmotnosti kontrolnej zmesi; Skúšaná počas 28 dní po 90 dňoch ošetrovania: skúšobná zmes \leq 60 % z hmotnosti kontrolnej zmesi
Obsah vzduchu	skúšobná zmes \leq 2% objemu kontrolnej zmesi
Nebezpečné látky	NPD

Beton- und Mörteldichtungsmittel DM 40
(Vodotesniaca prísada do betónu DM 40)



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com