

Vyhlásenie o parametroch

č. AT140/01

podľa prílohy III Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:

Uzatvárací náter na podlahy BV 20 (Bodenversiegelung BV 20)

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa čl. 11 ods. 4:

číslo šarže: vid' obal výrobku

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Ochrana povrchu betónu / povrchová úprava

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako vyžaduje čl. 11 ods. 5:

**Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt**

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12 ods. 2:

nie je relevantné

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

**Systém 4 pre reakciu na oheň
Systém 2+**

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

**oznámený subjekt „Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung MA 39“,
identifikačné číslo 1139, uskutočnil skúšky typu podľa Systému 2+ a vydal
nasledujúcu správu o zatriedení výrobku:
2-29025/1**

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebných výrobkov, pre ktoré bolo vydané európske technické posúdenie:

nie je relevantné



9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Lineárne zmrašťovanie	NPD	EN 1504-2:2005
Pevnosť v tlaku	NPD	
Koeficient tepelnej rozťažnosti	NPD	
Odolnosť proti oteru	strata hmotnosti menšia ako 3 000 mg	
Mriežková skúška	NPD	
Priepustnosť CO ₂	NPD	
Priepustnosť vodnej pary	NPD	
Kapilárna nasiakavosť a vodopriepustnosť:	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \text{ h}^{0,5}$	
Prídržnosť po skúške odolnosti proti zmenám teploty	NPD	
Odolnosť proti teplotnému šoku	NPD	
Odolnosť proti silnému chemickému vplyvu	NPD	
Odolnosť proti chemikáliám (metóda s absorpčnými prostriedkami)	odolnosť proti relevantným vplyvom životného prostredia podľa EN 206-1 po 30 dňoch namáhania; bez viditeľných zmien	
Schopnosť prekrytia trhlín	NPD	
Odolnosť proti nárazu	NPD	
Odtrhová skúška	$MW \geq 1,5 \text{ MPa}$	
Drsnosť/odolnosť proti šmyku	NPD	
Správanie sa po umelom starnutí	žiadne bubliny podľa EN ISO 4628-2 žiadne trhliny podľa EN ISO 4628-4 žiadne odlúpeniny podľa EN ISO 4628-5 prijateľné sú nepatrné zmeny farby, strata lesku a vápenný povlak, musia sa však opísať	
Reakcia na oheň	E	
Antistatické vlastnosti	NPD	
Priľnavosť na vlhký betón	NPD	
Difúzia chloridových iónov	NPD	

10. Parametre výrobu uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:



Peter Mayr

Bernhard Mucherl



**produktový manager
Murexin AG**

predstavenstvo

Wiener Neustadt, február 2014





1139

Murexin AG
 Franz von Furtenbach Straße 1
 A-2700 Wiener Neustadt
 14
 POV: AT140/01

EN 1504-2:2005

Ochrana povrchu betónu / povrchová úprava

Lineárne zmrašťovanie	NPD
Pevnosť v tlaku:	NPD
Koeficient tepelnej rozťažnosti:	NPD
Odolnosť proti oteru:	strata hmotnosti menšia ako 3 000 mg
Mriežková skúška:	NPD
Priepustnosť CO ₂ :	NPD
Priepustnosť vodnej pary	NPD
Kapilárna nasiakavosť a vodopriepustnosť:	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \text{ h}^{0,5}$
Prídržnosť po skúške odolnosti proti zmenám teploty:	NPD
Odolnosť proti teplotnému šoku:	NPD
Odolnosť proti silnému chemickému vplyvu:	NPD
Odolnosť proti chemikáliám (metóda s absorpčnými prostriedkami)	odolnosť proti relevantným vplyvom životného prostredia podľa EN 206-1 po 30 dňoch namáhania; bez viditeľných zmien
Schopnosť prekrytia trhlín:	NPD
Odolnosť proti nárazu:	NPD
Odtŕhová skúška:	MW \geq 1,5 MPa
Drsnosť/odolnosť proti šmyku	NPD
Správanie sa po umelom starnutí	žiadne bubliny podľa EN ISO 4628-2 žiadne trhliny podľa EN ISO 4628-4 žiadne odlúpeniny podľa EN ISO 4628-5 prijateľné sú nepatrné zmeny farby, strata lesku a vápenný povlak, musia sa však opísať
Reakcia na oheň	E
Antistatické vlastnosti:	NPD
Prilnavosť na vlhký betón	NPD
Difúzia chloridových iónov	NPD

Uzatvárací náter na podlahy BV 20
 (Bodenversiegelung BV 20)

