

# Vyhlásenie o parametroch

č. AT190/01

podľa prílohy III Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:

## Hrubovrstvá izolačná stierka 1K Express

(Dickbeschichtung 1K Express)

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa čl.11 ods. 4:

**číslo šarže: vid' obal výrobku**

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

**Hrubý povlak z asfaltov modifikovaných polymérom na hydroizolácie.**

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako vyžaduje čl. 11 ods. 5:

**Murexin AG**

**Franz von Furtenbach Straße 1  
A-2700 Wiener Neustadt**

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12 ods. 2:

**nie je relevantné**

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

**Systém 3**

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

**Notifikovaný orgán (KIWA MPA Bautest GmbH), identifikačné číslo 2007, uskutočnil skúšky typu podľa Systému 3 a vydal protokol o zatriedení.**

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebných výrobkov, pre ktoré bolo vydané európske technické posúdenie:

**nie je relevantné**

9. Deklarované parametre:



Ein Partner im Netzwerk



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1  
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com



Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Vodotesnosť	Trieda W2A	EN 15814:2013
Schopnosť premostenia trhlín	Trieda CB2	
Odolnosť voči vode	Žiadne zafarbenie vody Žiadne oddelenie výstuže	
Pružnosť pri nízkych teplotách	Žiadne trhliny	
Odolnosť voči vysokým teplotám	Žiadny sklz Žiadne stečenie	
Reakcia na oheň	Trieda E	
Pevnosť v tlaku	Trieda C2A	
Obsah nebezpečných látok	NPD	
Vodotesnosť pri požiaroch	splnená	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:




*Peter Mayr*

**produktový manager  
Murexin AG**

*Bernhard Mucherl*

**predstavenstvo**

Wiener Neustadt, dňa 06.05.2013

 2007
Murexin AG Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt  13  POV: AT190/01
EN 15814:2013  Hrubý povlak z asfaltov modifikovaných polymérom na hydroizolácie.
Vodotesnosť: Trieda W2A Schopnosť premostenia trhlín: Trieda CB2 Odolnosť voči vode: Žiadne zafarbenie, žiadne oddelenie výstuže Pružnosť pri nízkych teplotách: Žiadne trhliny Odolnosť voči vysokým teplotám: žiadny sklz, žiadne stečenie. Reakcia na oheň: Trieda E Pevnosť v tlaku: Trieda C2A Obsah nebezpečných látok: NPD Vodotesnosť pri požiaroch: splnená
<b>Hrubovrstvá izolačná stierka 1K Express</b> <i>(Dickbeschichtung 1K Express)</i>

