

Vyhlásenie o parametroch

č. AT125/01

podľa prílohy III Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:

Fugenmasse PU 15
(Škárovacia hmota PU 15)

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa čl.11 ods. 4:

číslo šarže: vid' obal výrobku

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Tesniace tmely na fasádne prvky

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako vyžaduje čl. 11 ods. 5:

Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12 ods. 2:

nie je relevantné

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 3
Systém 3 pre reakciu na oheň

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaný subjekt: SKZ – TeConA GmbH, identifikačné číslo 1213, vykonal skúšky typu podľa Systému 3 vydal nasledujúcu správu o zatriedení výrobku:

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebných výrobkov, pre ktoré bolo vydané európske technické posúdenie:

nie je relevantné



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	trieda E	EN 15651-1:2012
Nebezpečné látky	NPD	
Stekavosť	≤ 3mm	
Zmena objemu	≤ 10 %	
Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF	
Ťahové vlastnosti – sečnicový modul – postup skúšky pri (-30 ± 2) °C	NF	
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí – postup skúšky pri (-30 ± 2) °C	NF	
Trvanlivosť	vyhovuje	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklaroványmi parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:




Peter Mayr

**produktový manager
Murexin AG**

Bernhard Mucherl

predstavenstvo

Wiener Neustadt , dňa 06.05.2014

 1213	
Murexin AG Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt 13 POV: AT125/01	
EN 15651-1:2012 Tesniace tmely na fasádne prvky pre exteriér a interiér trieda 25HM	
Reakcia na oheň	trieda E
Nebezpečné látky	NPD
Stekavosť	≤ 3mm
Zmena objemu	≤ 10 %
Príľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF
Ťahové vlastnosti – sečnicový modul – postup skúšky pri (-30 ± 2) °C	NF
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí – postup skúšky pri (-30 ± 2) °C	NF
Trvanlivosť	vyhovuje (NF)
Fugenmasse PU 15 (Škárovacia hmota PU 15)	

