

Vyhlásenie o parametroch

č. 01-BSK-Baukleber Plus

podľa prílohy III Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:

Murexin Baukleber Plus

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa čl.11 ods. 4:

číslo šarže: vid' obal výrobku

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Malty a lepidlá na obkladové prvky.

C1 T

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako vyžaduje čl. 11 ods. 5:

Baumit, spol. s r.o., Zrúnskeho 13, SK-811 03 Bratislava

Baumit, spol. s r.o., SMZ Rohožník 1, SK-906 38 Rohožník

Baumit, spol. s r.o., SMZ Ilavská cesta 491/2, SK-013 11 Lietavská Lúčka

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12 ods. 2:

nie je relevantné

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 3

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Skúšobné laboratórium pobočky Bratislava, Studená č.3, SK-826 34 Bratislava vykonal skúšku typu podľa EN 12004 v **systéme 3** a vydal č. P20-04-017/3 TSÚS, zo dňa 11.06.2004 a č. P20-04-0170/59 TSÚS, zo dňa 22.11.2004 a č. 20-11-1283 TSÚS zo dňa 11.10.2011



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebných výrobkov, pre ktoré bolo vydané európske technické posúdenie:

nie je relevantné

9. Deklarované parametre:


Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Trieda a označenie	C1 T	EN 12004:2007+A1:2012
Reakcia na oheň	A1/A1 _f	EN 13501-1
Prídržnosť ťahom	≥ 0,5 N/mm ²	EN 1348, 8.2
Prvotná prídržnosť ťahom	NPD	EN 1348, 8.2
Trvanlivosť	NPD	EN 1348, 8.3
Prídržnosť ťahom po tepelnom starnutí	≥ 0,5 N/mm ²	EN 1348, 8.4
Prídržnosť ťahom po ponorení do vody	≥ 0,5 N/mm ²	EN 1348, 7.3
Prídržnosť ťahom po cykloch Zmrazovania - rozmrazovania	≥ 0,5 N/mm ²	EN 1348, 8.5
Sklz	≥ 0,5 mm	EN 1308
Doba zavädnutia – prídržnosť ťahom	≥ 0,5 N/mm ² - najmenej po 20 min	EN 1346

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:




Baumit, spol. s r. o. (21)
 Zrúnskeho 13
 SK - 811 03 Bratislava 1

Ing. Tibor Blaško

Manažér kvality
Baumit, spol. s r. o.

V Bratislave 01.07.2013



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
 Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

