

## Prehlásenie výrobcu

Škárovacia malta kameninová Trass SF 50

LEPIŤ

OBKLADAŤ

MALOVAŤ

ZATEPLIŤ

## Prehlásenie výrobcu

**Murexin AG potvrdzuje  
kontrolu kvality výrobného procesu podľa normy EN ISO 9001**

**Produkt:** Škárovacia malta kameninová Trass SF 50

Vlastnosť podľa STN EN 13888	Požiadavka pre CG 2 WA		Skúšobná metóda
Odolnosť proti obrusovaniu	$\leq 1000 \text{ mm}^3$	vyhovuje	EN 12808-2
Pevnosť v ťahu pri ohybe pri suchom uložení	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	vyhovuje	EN 12808-3
Pevnosť v ťahu pri ohybe po cykloch zmrazovania - rozmrazovania	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	vyhovuje	EN 12808-3
Pevnosť v tlaku po suchom uložení	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	vyhovuje	EN 12808-3
Pevnosť v tlaku po cykloch zmrazovania - rozmrazovania	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	vyhovuje	EN 12808-3
Zmrašťovanie	$\leq 3 \text{ mm/m}$	vyhovuje	EN 12808-4
Nasiakavosť po 30 min	$\leq 2 \text{ g}$	vyhovuje	EN 12808-5
Nasiakavosť po 240 min	$\leq 5 \text{ g}$	vyhovuje	EN 12808-5

**MUREXIN AG.**

Franz v. Turrentschützstraße 1  
A-2700 Wr. Neustadt  
Tel. 02622/27401 Fax: DW 73

Jürgen Becker  
Produktmanagement Fliesenverlegetechnik  
Murexin AG

Wr.Neustadt, 18.02.2014