

# Vyhlásenie o parametroch

č. AT192/01

podľa prílohy III Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 a zmeny podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014

1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:

**Sanitär Silikon Profi SIL 65**  
(Sanitárny silikón Profi SIL 65)

2. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

**Jednozložkový, silikónový tesniaci tmel acetátovo sieťujúci pre nasledovné použitie:**

**EN 15651-1 (25LM) / Tesniace tmely na fasádne prvky pre vonkajšie a vnútorné použitie, podklad: sklo**

**EN 15651-3 (XS 1) / Tesniace tmely na nenosné použitie v sanitárnych oblastiach, podklad: sklo**

**EN 15651-4 / Tesniace tmely na komunikácie pre chodcov pre vonkajšie a vnútorné použitie, podklad: sklo/malta M1**

3. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako vyžaduje čl. 11 ods. 5:

**Murexin GmbH**  
**Franz von Furtenbach Straße 1**  
**A-2700 Wiener Neustadt**

4. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12 ods. 2:

**nie je relevantné**

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

**Systém 3**  
**Systém 3 pre reakciu na oheň**

6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1  
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

**EN 15651 -1 /-3 / -4**  
**Trieda reakcie na oheň EN 13501-1**

**Notifikovaný subjekt: INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s., 76302**  
**Zlín, Česká republika. Identifikačné číslo 1023,**

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebných výrobkov, pre ktoré bolo vydané európske technické posúdenie:

**nie je relevantné**

8. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	trieda E	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012 EN 15651-4:2012
Nebezpečné látky	NPD	
Elastické zotavenie	≥ 70% - trieda 25LM	
Stekavosť	≤ 3mm - trieda 25LM/XS1	
Zmena objemu	≤ 10 % - trieda 25LM/XS1	
Ťahové vlastnosti po ponorení do vody	NF - trieda 25LM/XS1	
Stanovenie ťahových vlastností pri +23°C / pri -20°C	NF - trieda 25LM	
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí	NF - trieda 25LM/XS1	
Priľnavosť/súdržnosť pri premenlivých teplotách	NF - trieda 25LM/XS1	
Rast mikroorganizmov	intenzita rastu 0	
Trvanlivosť	vyhovuje (NF)	

9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 8. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísal za a v mene výrobcu:

*Lukas Weiser*

**produktový management**

*Bernhard Mucherl*

**predstavenstvo**

Wiener Neustadt, dňa 06.05.2020



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1  
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com