

# Vyhlásenie o parametroch

č. AT211/01

podľa prílohy III Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:

**Fugenacryl AC 15**  
(Škárovací akryl AC 15)

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa čl.11 ods. 4:

**číslo šarže: vid' obal výrobku**

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

**Jednozložkový, tesniaci tmel na akrylátovo-disperznej báze; na nenosné tmelenie fasádnych prvkov, pre vonkajšie a vnútorné použitie: Typ F 12,5P**

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako vyžaduje čl. 11 ods. 5:

**Murexin AG**  
**Franz von Furtenbach Straße 1**  
**A-2700 Wiener Neustadt**

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12 ods. 2:

**nie je relevantné**

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

**Systém 3**  
**Systém 3 pre reakciu na oheň**

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

**Notifikovaný subjekt: Ginger CEBTP, identifikačné číslo 0074, vykonal skúšky typu podľa Systému 3 vydal nasledujúcu správu o zatriedení výrobku:**



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1  
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebných výrobkov, pre ktoré bolo vydané európske technické posúdenie:

**nie je relevantné**

9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	trieda E	EN 15651-1:2012
Nebezpečné látky	pozri KBU	
Stekavosť	≤ 3 mm	
Zmena objemu	≤ 25 %	
Prilnavosť/súdržnosť po ponorení do vody	≥ 100 %	
Trvanlivosť	vyhovuje	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklaroványmi parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:




Christian Schuh

**produktový manager  
Murexin AG**

Bernhard Mucherl

**predstavenstvo**

Wiener Neustadt , dňa 07.08.2014

 0074	
Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt  14  POV: AT211/01	
EN 15651-1:2012  <b>Jednozložkový, tesniaci tmel na akrylátovo-disperznej báze; na nenosné tmelenie fasádnych prvkov, pre vonkajšie a vnútorné použitie: Typ F 12,5P</b>	
Reakcia na oheň	trieda E
Nebezpečné látky	pozri KBU
Stekavosť	≤ 3 mm
Zmena objemu	≤ 25 %
Priľnavosť/súdržnosť po ponorení do vody	≥ 100 %
Trvanlivosť	vyhovuje
Fugenacryl AC 15 (Škárovací akryl AC 15)	