

Uni-flex magnety Profi

- > jednoduchá montáž
- > pre kryty do 10 kg
- > pre neviditeľné zakrytie inštalačných otvorov v obkladoch



Popis produktu

Magnetické držiaky pre neviditeľné zakrytie inštalačných otvorov na stenách s keramickým obkladom. Na neviditeľné zakrytie inštalačných otvorov/prístupov ako sú uzatváracie kohútiky, komínové dvierka a pod. Pre všetky formáty obkladov do 60 x 60 cm, aj pre mramorové obklady. Magnety udržia váhu do 10 kg.

Balenia:

Veľkosť / Typ balenia	ks/kart.	ks/pal.
STK	25	3.250

Skladovanie:

V suchu, chlade a v nezmrznutom stave na drevených roštach v neporušenom originálnom balení po dobu: bez obmedzenia.

Spracovanie

Spracovať:

Umiestnite držiaky magnetov do čerstvej lepiacej malty / lepidla alebo ich vložte a zafixujte medzi murivo a obklad. Priložené kovové platničky prilepte s kontaktným lepidlom na zadnú stranu obkladačky presne v pozícii oproti magnetom. Magnety na držiakoch sa dajú rektifikovať (až do 10 mm - potočením) a tým sa prispôsobí osadenie obkladačky tak, aby lícovala s okolitým obkladom. Vložte dlaždicu do otvoru, skontrolujte pozíciu a škáru okolo utesnite sanitárnym silikónom Murexin. Obkladačku je možné jednoducho otvoriť/odstrániť pomocou dodaných prísaviek. Ak do otvoru vychádza viac obkladačiek, zlepte ich tak, že nalepíte jednu na ich zadnú.

Technické údaje

Max. hmotnosť krytu	10 kg
Max. rozmer otvoru	600 x 600 mm
Záruka	5 rokov

Podklad

Pre perfektný systém

Systémové produkty:

Sanitárny silikón SIL 60 , SIL 65 ; Univerzálne lepidlo X-Bond MS-K 88 EXPRESS

Bezpečnostné pokyny

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a neodôvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi remeselnými zručnosťami. Používateľovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifik. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci. Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke www.murexin.com.