

## Aqua Parketový čistič AP 20

- > ekologický
- > na vodnej báze
- > protišmykový účinok



### Popis produktu

Univerzálne použiteľný, ekologický ošetrovací prípravok na vodnej báze pre lakované parkety, lakovaný korok (s uzavretými pórami), PVC a linoleum. Schne bez nutnosti leštenia, na povrchu vytvára odolný, nečistoty odpudzujúci, protišmykový film.

V interiéri na prvé a následne ošetrovanie ako aj pravidelné umývanie lakovaných parkiet a drevených podláh, ale aj nenasiakavých podlahových krytín.

#### Balenia:

Veľkosť / Typ balenia	ks/kart.	ks/pal.
1 L / KFL	10	280
5 L / KKA		96

#### Skladovanie:

V suchu, chlade a v nezmrznutom stave na drevených roštach v neporušenom originálnom balení po dobu: 730 dní.

### Spracovanie

#### Odporúčané náradie

Špongia, mop, bežné nástroje na umývanie.

#### Spracovať:

Prvotné alebo obnovovacie ošetrovanie:

- na očistenú podlahu (po lakovaní alebo po základnom čistení) nanášajte mopom, špongiou, alebo mäkkou vlnenou handrou neriedený prípravok v tenkej, rovnomernej vrstve. Prípravok nechajte vyschnúť cca 6 - 12 hod., až potom je pochôdzny.

Priebežné umývanie:

68090, Aqua Parketový čistič AP 20, platné od: 28.03.2020, Zaborsky Martin, Strana 1

materiály pre Podlahy

- prípravok AP20 pridajte do vody na umývanie v pomere (0,2 - 0,3 l na 8 - 10 l čistiacej vody) a podlahu umyte s vlhkou, dobre vyžmýkanou špongiou alebo mopom!  
Pri priebežnom umývaní podlahy sa vyvarujte nanášaniu prílišného množstva vody na drevenú podlahu, môže to viesť k napúčaniu dreva.

Odporúčanie:

Priebežné umývanie robte cca 1-3-krát do týždňa podľa stupňa znečistenia!

Obnovovací ošetrovanie robte vždy po hĺbkovom čistení cca 1-2-krát do roka v závislosti od stupňa zaťaženia (znečistenia) podlahy!

## Technické údaje

Riedenie

na prvé a následne ošetrovanie používajte neriedené ; na priebežné umývanie pridajte čistič: cca 0,2 - 0,3 l na 10 l vody

Spotreba

Prvé a následne ošetrovanie: cca 30 - 40 ml/m<sup>2</sup> (= 30 - 50 m<sup>2</sup>/l)

## Podklad

**Vhodné podklady:**

lakované parkety a drevené podlahy

lakovaný korok (s uzavretými pórami)

PVC a linoleum

vode odolné krytiny

Podklad musí byť zbavený prachu, nečistôt a voľných častíc.

## Pokyny k produktu a spracovateľské pokyny

Informácie o materiáli:

- Pri spracovaní mimo ideálneho rozsahu teplôt a vlhkosti sa môžu výrazne zmeniť vlastnosti materiálu.
- Pred spracovaním nechajte materiál dostatočne dlho aklimatizovať na teplotu prostredia!
- Na zachovanie vlastností produktu sa nesmú pridávať žiadne cudzie látky!
- Dodržiavajte pokyny ohľadne pridávania vody alebo riedenia materiálu!

Upozornenia k spracovaniu:

- Nepoužívajte pri teplotách pod + 15 °C!
- Ideálna teplota pre materiál, podklad a vzduch je +15 °C až + 25 °C.
- Ideálna relatívna vzdušná vlhkosť je 40% až 60%.
- Zvýšená vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, znížená vlhkosť a vyššie teploty tieto procesy urýchľujú.
- Zabezpečte dostatočné vetranie počas schnutia, reakcie a vytvrdzovania; vyhňte sa prievaniu!
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením, vetrom a poveternostnými vplyvmi!
- Chráňte susediace konštrukcie/povrchy.

Tipy:

- Odporúčame najprv materiál otestovať na malej ploche, alebo urobiť skúšku menšieho množstva materiálu.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v technických listoch všetkých materiálov MUREXIN použitých v skladbe.
- Pre prípadné opravy/reklamácie uchovajte originálny výrobok/obal z príslušnej šarže.

Uvedené údaje sú priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratórnych podmienkach. V dôsledku použitia prírodných surovín sa deklarované hodnoty jednotlivých šarží môžu mierne líšiť bez vplyvu na vhodnosť výrobku.

**68090, Aqua Parketový čistič AP 20, platné od: 28.03.2020, Zaborsky Martin, Strana 2**

## Bezpečnostné pokyny

Informácie o zložení, manipulácii, vplyvoch na životné prostredie, zodpovedajúcich opatreniach pri spracovaní a jeho likvidácii sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov.

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a neodôvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi remeselnými zručnosťami. Používateľovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifik. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci. &nbsp; Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke [www.murexin.com](http://www.murexin.com).